

iSmartEV DP901



Fuente de alimentación de alto voltaje ajustable DP901

Como versión mejorada del DP750, el DP901 tiene un rango de voltaje de salida de alto voltaje de 50-900 V, un rango de voltaje de salida de bajo voltaje de 0-50 V y un amplio rango de voltaje de salida de 0-900 V, lo que lo hace adecuado para más escenarios de aplicación.

Características:

- Los módulos de alto y bajo voltaje están aislados entre sí, lo que permite la protección individual de cada módulo durante la salida de energía sin interferencias mutuas.
- Compatible con varios modelos de terminales inteligentes Smartsafe para capacidades de control remoto
- Se implementan mecanismos de protección independientes en el circuitp de entrada, el de salida de alta tensión. Estos pueden detectar fallas como subtensión, sobrecorriente y cortocircuitos, e iniciar las medidas de protección.

		Parámetros:	
Fuente de alimentación	CA 100-240 V a 20 A	Comunicación	BT
Potencia máxima	4000 W máx.	Pantalla	Tubo digital LED
Salida de alto voltaje	Voltaje: 50~900 V	Protección	Cortocircuito,
Salida de bajo voltaje	Corriente: 0~5 A/ Voltaje: 0~50 V	Temperatura de trabajo	-10~65 °C
Panel frontal	Alto voltaje/ bajo voltaje	Tamaño/peso	11kg/395 x 315 x 265